

Produktdatenblatt

gem. Sicherheitsdatenblatt
EG-Richtlinien 91/155/EWG

VarianteX® esb silent inside

<p>1. Stoff und Firmenbezeichnung</p> <p>1.1 Handelsname: VarianteX® esb silent inside</p> <p>1.2 Angaben zum Hersteller: Lahnau Akustik GmbH Dr.- Hans- Wilhelmi- Weg 1 D-35633 Lahnau</p> <p>1.3 Notfallauskunft: Entfällt, da das Produkt kein Gefahrstoff ist.</p>	<p>2. Zusammensetzung / Angaben zu den Bestandteilen</p> <p>2.1 Charakterisierung: Bei der Akustikplatte handelt es sich um eine akustisch wirksame, brandgeschützte Holzspanplatte</p> <p>2.2 Zusammensetzung:</p> <p>2.2.1 Holzspäne aus 100 % frischem Waldrundholz (Fichte/Kiefer) aus heimischen, nachhaltig bewirtschafteten Wäldern.</p> <p>2.2.2 Bindemittel der Späne: Kunstharzdispersion (formaldehydfrei)</p> <p>2.2.3 Brandschutzausrüstung: mit mineralischer Brandschutzausrüstung Baustoffklasse B1 (schwer entflammbar)</p>	<p>2.2.4 Hinweis: VarianteX esb silent ist ein Naturprodukt. Deshalb kann es zu geringfügigen Abweichungen in Farbe- und Struktur kommen. Dies stellt jedoch kein Reklamationsgrund dar.</p> <p>2.2.5 Oberflächenausführung: VarianteX natur (ohne Farbbehandlung) VarianteX Patina VarianteX Snow Rückseite:Naturspäne</p> <p>2.2.6 Kantenausführung: Unbehandelte Schnittkante, oder umlaufend gefast</p> <p>2.2.7 Plattenformate Längen:3450, 2150, 1720, 1250, 625 mm Breiten: 1250, 625, 415 mm Auf Wunsch andere Aufteilmaße möglich Dicke: ca.20 mm</p>	<p>7.2 Bearbeitung: Mit hartmetallbestückten Holzbearbeitungswerkzeugen.</p> <p>7.3 Lagerung: Im Stapel. Vor Feuchtigkeit, Staub und mechanischer Beanspruchung schützen.</p>	<p>8. Expositionsbegrenzung und persönliche Schutzausrüstung</p> <p>8.1 Atemschutz: Beim Sägen, Fräsen etc. Werkzeuge mit geprüfter Staubabsaugung empfohlen.</p> <p>8.2 Augenschutz: Schutzbrille</p> <p>8.3 Handschutz: Beim Hantieren stets Schutzhandschuhe tragen.</p> <p>8.4 Schutzausrüstung: Bei spanender Bearbeitung einschlägige UVV (Unfallverhütungsvorschriften) der Bau-BG bzw. Holz-BG beachten.</p>	<p>9. Physikalische und chemische Eigenschaften</p> <p>9.1 Form: fest</p> <p>9.2 Farbe: natur, weiß oder Wunschfarbe</p>
	<p>3. Mögliche Gefahren: entfällt</p> <p>4. Erste-Hilfe-Maßnahmen: entfällt</p> <p>5. Maßnahmen zur Brandbekämpfung Im Brandfall kein Entstehen halogenorganischer Zersetzungsprodukte.</p> <p>5.1 Geeignete Löschmittel: Keine Einschränkung</p> <p>6. Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung: entfällt</p> <p>7. Handhabung und Lagerung</p> <p>7.1 Handhabung:</p>				

Produktdatenblatt

gem. Sicherheitsdatenblatt
EG-Richtlinien 91/155/EWG

- 9.3 Geruch:
Holzarttypisch
- 9.4 Löslichkeit in Wasser:
Bei dauerhafter Wasserlagerung
Auswaschen der
Brandschutzsalze möglich,
pH-Wert.: ca. pH 5-7
- 9.5 Zündtemperatur:
B1 (schwer entflammbar)
gemäß DIN 4102-1
- 9.6 Dichte:
Je nach Ausführung
350 - 450 kg/m³

10. Stabilität und Reaktivität

- 10.1 stabil bei bestimmungs-
gemäßen Gebrauch.
- 10.2 nicht verwenden an frei be-
witterten Flächen

11. Angaben zur Toxikologie

Das Produkt ist toxikologisch
unbedenklich.

12. Angaben zur Ökologie

Das Produkt unterliegt der Eigen-
und Fremdüberwachung. Alle
relevanten Grenzwerte werden
unterschritten.

13. Hinweis zur Entsorgung

Nach sortenreinem Rückbau als
Baustellenabfall ohne schädliche
Verunreinigungen gem. den
Vorgaben des Kreislauf-
wirtschafts- und Abfallgesetzes
(KrwAbfG) entsorgen.

14. Transportvorschriften

Keine besonderen
Umweltvorschriften. Beachten
der Vorschriften zum Schutz vor
Transportschäden.

sonstige Vorschriften
entfällt